



رنگ آنتون

رنگ آنتی استاتیک

COP 01

رنگ COP 01 دارای خاصیت آنتی استاتیک بوده که در کارخانجات الکترونیک، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، بیمارستان‌ها و جایگاه‌های سوخت جهت آنتی استاتیک کردن سطوح مختلف استفاده می‌گردد و در انتقال الکتریسیته ساکن از محیط کار بسیار موثر عمل می‌کند.

مزایا

- دارای تکنولوژی پیشرفته تولید
- انتقال سریع الکتریسیته ساکن
- چسبندگی عالی و قابلیت استفاده در سطوح مختلف
- یکنواختی رسانایی در تمام نقاط سطح
- کاربری آسان و سریع
- ضد گرد و غبار

بر پایه حلال‌های آلی می‌باشد و قابلیت اجرای سریع این رنگ و رسانایی پایدار و مطمئن آن از مزیت‌های این رنگ نسبت به رنگ‌های رایج می‌باشد.

ویژگی‌های محصول

هدایت الکتریسیته ساکن	ویژگی اصلی
تجاری و در حجم انبوه	وضعیت تولید
در کلیه سطوحی که نیاز به دفع الکتریسیته ساکن می‌باشد	موارد استفاده
تینر فوری	حلال
۵ الی ۱۵ دقیقه	مدت زمان خشک شدن اولیه
۲۴ ساعت	مدت زمان خشک شدن کامل
۳۰ الی ۵۰ میکرون	ضخامت لایه رنگ
گالن ۳ کیلویی و سطل فلزی ۲۰ کیلویی	بسته بندی

مقدار	روش آزمایش	خواص رنگ
		الکتريکی
10 ⁵ - 10 ⁷ Ω	IEC 61340-4-1 DIN EN 100 015/12	مقاومت الکتریکی سطحی
۰.۰۱ ثانیه	FTMS 101-4046	واپاشی الکتریسیته ساکن
		مقاومت مکانیکی
		مقاومت شیمیایی
		مقاومت در برابر اشعه خورشید

جهت توضیحات بیشتر در مورد ویژگی‌های فنی و کاربرد رنگ فوق با کارشناسان مربوطه در شرکت پیشگامان فناوری آسیا- نانورنگ آنتون تماس بگیرید